

ШИНОПРОВОД PTR 2М

Шинопровод PTR 2М - однофазный шинопровод для подключения трековых прожекторов.


Основой шинопровода является алюминиевый профиль. Материал токо-вых проводов (токоведущих каналов) - медь.

Шинопровод укомплектован клеммной коробкой и торцевой заглушкой соответствующего цвета.

На шинопровод длиной 2 метра устанавливаются прожекторы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимальный вес прожекторов до 12 кг, расстояние между контактами соседних прожекторов не менее 200 мм. Максимально допустимый ток для системы шинопроводов, подключенных к одному токовводу (клеммной коробке) – 10 А.

Шинопровод может крепиться несколькими способами: накладной монтаж, монтаж на каркас, подвесной монтаж.

Аксессуары для трековой системы поставляются отдельно.



Артикул	PTR 2М-BL Шинопровод 2м	PTR 2М-WH Шинопровод 2м	PTR 2М-GR Шинопровод 2м
Цвет корпуса	черный	белый	серый
Размеры АxВxС, мм	34x19,5x2000	34x19,5x2000	34x19,5x2000
Вес нетто, кг	0,805	0,805	0,805
Упаковка, шт.	20	20	20


www.jazz-way.com

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗРЕЗАТЬ ШИНОПРОВОД

Если стандартные отрезки шинопровода не позволяют собрать требуемую конфигурацию, то возможна резка шинопровода. Шинопровод пилится ножовкой по металлу. Чтобы обеспечить ровный отрез, рекомендуется использовать направляющее пилу приспособление (стусло).

Если резка производится с целью дальнейшего соединения с коннектором, то резать можно лишь по центрам готовых овальных отверстий для накладного монтажа, имеющихся на каждом шинопроводе jazzway.

В случаях, когда нам просто нужно подогнать под размер длину шины, но не нужно соединение с коннектором, можно разрезать шинопровод в произвольном месте.



ВНИМАНИЕ!

Для распила шинопровода недопустимо использование устройств, способных повредить конструкцию шинопровода, например ручных дисковых пил.

www.jazz-way.com