



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Область применения	Управление
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Белый RAL 9003
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	1-полюсный 2-клавишный
Номинальный ток	10 AX
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA центре пластины Оцинкованная сталь монт. рама
Локальная индикация	Без
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	38,5 мм
Глубина монтажа	22,6 мм
Масса продукта	0.074 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Сертификация продукта	ЕАС
Стандарты	ТР ТС 004/2011

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации