

Информация к продукту

Смазка цепи Спортивная



Описание

Специально разработана для высокоскоростных и сильнонагруженных цепей мотоциклов. Обладает повышенной липкостью, остается на поверхности при действии больших окружных скоростей. Красная индикация позволяет контролировать равномерность нанесения и остаточное количество на цепи после прохватов. Обладает высокой термоустойчивостью и проникающей способностью. Надежно смазывает все рабочие поверхности звеньев цепи, препятствуя ее растяжению. Рекомендована для скоростных мотоциклов.

Свойства / характеристики

- Клейкая красная смазка
- Образует защитный слой, который исключает пересыхание резиновых уплотнителей
- Обладает влагоотталкивающими свойствами
- Восстанавливает эластичность уплотнительных колец
- Уменьшает износ цепи и звездочек
- Для высокоскоростных мотоциклов
- Не слетает с цепи
- Препятствует коррозии металлических деталей
- Смазывает механизмы цепи и трущиеся элементы
- Обладает повышенной устойчивостью к воздействию окружающей среды

Физико-химические свойства

Состав: вязкая прозрачная жидкость красного цвета.

Сфера применения

Применяется для обработки цепей мотоцикла.

Применение

Перед обработкой цепь очистить от следов старой смазки и грязи с помощью Очистителя цепи Ln7701. Тщательно встряхнуть баллон перед использованием.

1. Нанести средство тонким слоем на внутреннюю часть цепи, медленно поворачивая колесо для обеспечения максимального проникновения.
2. Дать средству высохнуть в течение 10 — 15 минут,

после чего его защитные свойства достигнут своего максимума. На поверхности останется красная пленка.

3. Удалить излишки смазки ветошью.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C. Избегать попадания смазки на тормозные механизмы!

Меры предосторожности / хранение

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

520 мл аэрозольный баллон Art. Ln7705

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080,
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса,
44Д, оф. 1402
т./факс +7(351) 220-97-97

Горячая линия 8-800-100-67-65
(звонок по России бесплатный)
www.lavr.ru