



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

## АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GRAVEX PREMIUM

**Номер товара:** 38014 (белый), 38024 (серый), 38034 (черный)

**Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/ Защиты от коррозии

**Общие характеристики:** Высококачественный аэрозоль для защиты днища и видимых частей кузова автомобиля

**Свойства продукта:**

- Совместимо с любыми лаками
- Имеет гибкую текстуру
- Обладает превосходной адгезией
- Устойчиво к погодным воздействиям
- Устойчиво к слабым кислотам и основаниям
- Обеспечивает защиту от коррозии
- Обладает звукоизолирующими свойствами

### Физические и химические свойства:

<b>Объем</b>	500 мл
<b>Содержание ЛОС</b>	Приблизительно 74%
<b>Высыхание от пыли</b>	Через 30 минут
<b>Высыхание на отлип</b>	Через 60 минут
<b>Можно наносить новый слой</b>	Через 2 часа

### Применение:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкции, указанной на упаковке.

### Подготовка поверхности:

Удалите оставшийся старый лак и ржавчину, отшлифуйте поверхность.

### Нанесение:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный баллон должен быть комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 °С. Перед

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

использованием встряхивайте баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Распыляйте на расстоянии от 25 до 30 см до поверхности.

Нанесите антигравийное покрытие Gravex Premium в несколько слоев. После высыхания можно наносить любое лаковое покрытие **без предварительного шлифования**.

После использования очистите клапан (переверните аэрозольный баллон и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*