

Лобзик 135 мм 4351FCT

720 Вт • 135 мм • 800 - 2 800 об/мин

**Мощный лобзик с регулировкой оборотов,
амплитудой хода и подсветкой**

Система смены лезвия без инструмента. 3 орбитальные установки реза. Регулировка скорости. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Мягкий старт для плавного запуска. Встроенный светодиодный свет. Наклонная резка под углом 45° вправо или влево и положительный упор при 90°. Усиленное алюминиевое основание.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	720 wattage
Длина хода	26 mm
Максимальная режущая способность по дереву (90 °)	135 mm
Максимальная режущая способность по стали (90 °)	10 mm
Ход эксцентрика / Амплитуда колебания	✓
Сетевой шнур	2,5 m
Фиксатор	✓
Пильный диск	✓
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	96 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	85 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП	6,0 m/sec ²
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	4,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381080880

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



■ LISÄVARUSTEET

164095-8

Параллельный упор для



192557-6

Противоскольная пластина для



193516-3

Параллельный упор для 4350/4351T/



193517-1

Адаптер для направляющей 4350T/CT/



197252-3

Адаптер для направляющей шины для



417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



417853-4

Адаптер для подключения к пылесосу



821549-5

Кейс МАКРАС тип 1



837803-7

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для

