

Лобзик 135 мм 4350СТ

720 Вт • 135 мм • 800 - 2 800 об/мин

Мощный лобзик с регулировкой оборотов и амплитудой хода

Система смены лезвия без инструмента. 3 орбитальные установки реза. Регулировка скорости. Постоянный контроль скорости под нагрузкой. Мягкий старт для плавного запуска. Наклонная резка под углом 45 ° вправо или влево и положительный упор при 90 °. Усиленное алюминиевое основание.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	720 wattage
Длина хода	26 mm
Максимальная режущая способность по дереву (90 °)	135 mm
Максимальная режущая способность по стали (90 °)	10 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	95 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	84 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	4,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	2,6 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	236 x 73 x 207 mm

EAN 0088381080590

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/



417853-4

Адаптер для подключения к пылесосу



■ LISÄVARUSTEET

193516-3

Параллельный упор для 4350/4351T/



193517-1

Адаптер для направляющей 4350T/CT/

