

# Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2" LXT®

## DTW285Z

18В • 1/2" • 280 Нм • 0 – 2 800 об/мин

**Ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 280Нм, бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги**

Ударный гайковерт 1/2" с бесщеточным двигателем и улучшенной защитой от пыли и влаги предназначен для закручивания/откручивания болтов М10-М16. Гайковерт имеет 3 режима регулировки удара, электронную регулировку оборотов, электрический тормоз, реверс, подсветку рабочей зоны.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Максимальный крутящий момент	70 / 140 / 280 Nm
Частота холостого хода	0 - 1600 / 2100 / 2800 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 1800 / 2600 / 3500 min <sup>-1</sup>
Патрон / Квадрат	1/2 "
Стандартный болт	M10 - M20
Высокопрочный болт	M10 - M16
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	96 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа	11,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

EAN 0088381831765

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ LISÄVARUSTEET

**134877-2**

Кардан соединительный 1/2" 84 мм



**821550-0**

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



**837670-0**

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для дрели



**B-68448**

Переходник с квадрата 1/2" на



**D-41517**

Набор торцовых головок 9 шт.

