

# Аккумуляторная угловая шлифмашина LXT®

## DGA900Z

18Вx2 • 230 мм • 6 000 об/мин

**Мощная угловая шлифмашина 230 мм с бесщеточным двигателем и электронной регулировкой оборотов**

УШМ с бесщеточным двигателем имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (ХРТ) и большой набор функций: плавный пуск, автоматическое отключение инструмента при внезапной отдаче или остановке диска (АFT), автоматическую регулировку скорости/крутящего момента в зависимости от нагрузки (ADT), защиту от случайного запуска.



**LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT**

### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	2 x 18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Бесщеточный двигатель	✓
Защита аккумулятора	✓
Частота холостого хода	6000 min <sup>-1</sup>
Максимальная глубина реза	66 mm
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	230 mm
Функция Anti-Restart (переключатель NVR)	✓
Выключатель (без фиксации)	✓
Электронный тормоз	✓
Рукоятка с AVT	✓
Шлифовальный диск	✓
Гаечный ключ	✓
Уровень звукового давления (L <sub>рА</sub> )	88 dB(A)

**EAN 0088381850391**

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**122847-3**

Кожух защитный бесключевой для



**143486-6**

Рукоятка боковая М14х2 для УШМ



**224447-6**

Внутренний фланец 42В для GA5041 с



**782407-9**

Ключ прижимной гайки 35для УШМ



## ■ LISÄVARUSTEET

**122847-3**

Кожух защитный бесключевой для



**143486-6**

Рукоятка боковая М14х2 для УШМ



**194543-3**

Антивибрационная боковая рукоятка



**195354-9**

Гайка быстрозажимная Бесключевая



**195385-8**

Кожух для шлифовки бетона 180 мм



**224447-6**

Внутренний фланец 42В для GA5041 с



**782407-9**

Ключ прижимной гайки 35для УШМ

