

# Аккумуляторный ударный гайковерт 1/2" LXT®

## DTW190Z

18В • М8 – М16 • 190 Нм • 0 – 2 300 об/мин

**Компактный ударный гайковерт 1/2" с максимальным крутящим моментом 190 Нм**

Компактный ударный шуруповерт с максимальным крутящим моментом 190 Нм предназначен для откручивания/закручивания болтов диаметром М8-М16. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз. Эргономичная ручка с мягким обрезиненным покрытием, подсветка рабочей зоны, удобно расположенный переключатель реверса.



### Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Максимальный крутящий момент	190 Nm
Частота холостого хода	0 - 2300 min <sup>-1</sup>
Частота ударов	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Патрон / Квадрат	1/2 "
Стандартный болт	M8 - M16
Высокопрочный болт	M8 - M12
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа	8,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

**EAN 0088381811996**

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ LISÄVARUSTEET

**134877-2**

Кардан соединительный 1/2" 84 мм



**821550-0**

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



**837670-0**

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для дрели



**B-68448**

Переходник с квадрата 1/2" на



**D-41517**

Набор торцовых головок 9 шт.

