

Код EAN : 3606489583231



Основные характеристики

Range of product	AtlasDesign
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Изделие в сборе
Область применения	Освещение
Режим фиксации	Винты
Colour	White
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 A at 250 V AC 50 Hz

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Утопленный
Функции выключателя	2-way
Количество клавиш	2
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевое
Поверхность	Декоративное покрытие
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000,0 циклы в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм ² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм ² для Гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	11 мм
Высота	83,0 мм
Ширина	83,0 мм
Глубина	40,0 мм

Вес нетто	0,089 кг
Стандарты	IEC 60669

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Экологичность	Halogen free

Тип упаковки

Вес упаковки	88,000 г
Высота упаковки 1	83,000 мм
Ширина упаковки 1	40,000 мм
Длина упаковки 1	83,000 мм

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Анализируется
-------------------	---------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---