

Прожекторы PFL-C3 150–300w

Предназначены для заливающего освещения открытых площадей, территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов.



КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Препятствует образованию конденсата в корпусе

НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД



Корпус из алюминия



LED 230В У1 EAC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PFL-C3 200w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5023642A	4895205023642	PFL-C3 150w 6500K IP65	150	12 750	305x260x31	1,55	1/5
5023666A	4895205023666	PFL-C3 200w 6500K IP65	200	17 000	358x305x33	2,00	1/5
5027329	4895205027329	PFL-C3 250w 6500K IP65	250	21 250	450x370x35	3,10	1/4
5032156	4895205032156	PFL-C3 300w 6500K IP65	300	25 500	450x370x35	3,10	1/4