

Аккумуляторный ударный гайковерт 3/8" LXT®

DTW180Z

18В • 3/8" • 180 Нм • 0 – 2 400 об/мин

Компактный легкий ударный гайковерт 3/8" с бесщеточным двигателем и системой защиты от пыли и влаги

Легкий ударный гайковерт с посадочным квадратом 3/8" с бесщеточным двигателем и высоким крутящим моментом 180 Нм. 2 режима работы. Гайковерт оснащен улучшенной защитой от пыли и влаги, имеет функцию автоматической остановки в случае потери болта, электронную регулировку оборотов, электрический тормоз, реверс, подсветку рабочей зоны.



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Максимальный крутящий момент	65 / 180 Nm
Частота холостого хода	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Патрон / Квадрат	3/8 "
Стандартный болт	M8 - M16
Высокопрочный болт	M6 - M12
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), завинчивание крепежа	9,0 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²

EAN 0088381856706

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ LISÄVARUSTEET

821550-0

Кейс МАКРАС тип 2, 395X295X162 мм



837670-0

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для дрели



P-05963

Переходник с квадрата 3/8" на

