

Горелки газокислородные ацетиленовые

Горелки ацетилено-кислородные инжекторные со сменными наконечниками предназначены для пайки высокотемпературными припоями, нагрева, плавления и других технологических процессов.



	G2-M
Артикул	09105
Наконечники	0А; 1А; 2А; 3А
Присоединение	Ниппель d6
Габаритные размеры	415x123x55 мм
Масса комплекта	0.63 кг

	G2-123	G2-23	G2-13	G2-34
Артикул	09101	09102	09103	09104
Наконечники	1А; 2А; 3А	2А; 3А	1А; 3А	3А; 4А
Присоединение	Ниппель универсальный d6/9			
Габаритные размеры	415x123x55 мм			
Масса комплекта	0.63 кг	0.57 кг	0.56 кг	0.61 кг



	G3-45	G3-345
Артикул	09106	09107
Наконечники	4А; 5А	3А; 4А; 5А
Присоединение	Ниппель универсальный d6/9	
Габаритные размеры	415x123x55 мм	
Масса комплекта	0.64 кг	0.71 кг



Фирменная коробка

Наконечник 5А



Наконечник 4А

Ацетиленовая горелка G3

Уплотнительное кольцо

ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С РАЗНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ

Дополнительные наконечники приобретаются отдельно.

Наконечник	0А	1А	2А	3А	4А	5А	6А
Толщина свариваемого металла, мм	0.2-0.5	0.5-1	1-2	2-4	4-7	7-11	10-18
Длина ядра пламени, мм	6	7	8	10	12	14	15