

**MOTUL**

# MOTYLGEAR 75W-80

Трансмиссионное масло

Technosynthese®

## Применение

Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault...

Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки, работающие при ударных и высоких нагрузках и низких скоростях или при средних нагрузках и высоких скоростях.

## Характеристики

**Стандарты:** API GL-4 и API GL-5  
MIL-L-2105D

Трансмиссионное масло Technosynthese®. Имеет противозадирный комплекс присадок для улучшения защиты от износа и синтетическую базу для улучшения термоокислительной стабильности и долговечности.

Остается в классе вязкости 80 после 20 часов теста KRL, как требует стандарт SAE J306.

Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения.

Высокотемпературный класс вязкости 80 обеспечивает уменьшение трения в коробке передач и потребления топлива.

Отличные низкотемпературные свойства позволяют осуществлять легкое переключение даже в условиях сильного холода.

Обеспечивает легкость переключения передач.

Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий.

Антикоррозийное, не вспенивающееся.

## Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

## Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J306:	75W-80
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.878 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	58.8 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	10.1 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	160
Температура вспышки, ASTM D92:	204°C / 399.2°F
Температура застывания, ASTM D97:	-36°C / -32.8°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.com Тел. +7(495) 980 27 20

02/12