

Силиконовый герметик-клей DoneDeal прозрачный DD6705



Прозрачный силиконовый герметик-клей (85 г) Done Deal DD6705. Прозрачный водонепроницаемый силиконовый клей-герметик широкого диапазона использования. Универсальный материал для замены штатных (твердых) прокладок. Может использоваться в подкапотном пространстве автомобиля. Прозрачный клей-герметик, заполняющий пустоты и неплотности. Устойчив к действию агрессивных сред и автомобильных технических жидкостей.

Характеристики

- Состав - этилтриаксетоксисилан, метилтриаксетоксисилан, функциональные добавки.
- Цвет - прозрачный.
- Термоустойчивость - от -60 °С до +260 °С.
- Время схватывания - 15 мин.
- Время отвердевания - 10-12 ч.
- Время полной полимеризации - 24 ч.

Область применения

Применяется для герметизации, ремонта и установки:

- резиновых уплотнителей;
- виниловых и кожаных обивок.

- автостекол и люков;
- фар, подфарников, стоп-сигналов;
- электрических соединений, корпусных деталей;
- пластиковых элементов и молдингов;

Особенности и преимущества

- DD6705 обладает высокой влагуостойчивостью;
- обладает хорошей адгезией к стеклу, пластику, металлу, резине, дереву, керамике;
- выдерживает ударные и вибрационные нагрузки;
- устойчив к действию агрессивных сред и автомобильных технических жидкостей.

Применение

- Удалите старую прокладку, очистите и просушите все обрабатываемые поверхности.
- Снимите крышку с тюбика и проткните мембрану, наверните удлинитель и срежьте его верхушку по требуемому сечению.
- Нанесите непрерывный, однородный (3мм) слой герметика по периметру одной из соединяемых поверхностей.
- Выдержите 15 минут до схватывания и соедините поверхности.
- Герметик полностью вулканизируется через 24 часа.
- Удалите ножом избыток силикона с обработанных поверхностей.

Предостережение. DD6705 - При проглатывании не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу очистите сухой салфеткой или тканью и промойте водой с мылом. При попадании в глаза: промойте водой в течение 15 минут. Хранить в местах, недоступных для детей!