

# OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел, специально разработанное для 6-ступенчатых АКП ZF. Его состав обеспечивает безотказную работу и плавное переключение передач.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Главным образом, оно предназначено для 6-ступенчатых АКП ZF, устанавливаемых на BMW, Jaguar и Land Rover, но также подходит для других производителей, рекомендующих этот тип жидкости (напр., Audi Quattro).

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.

Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая окислительная устойчивость.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

<b>AML</b>	4G4319A509/AA/S	<b>JAGUAR</b>	Fluid 8432
<b>BENTLEY</b>	PY112995PA	<b>LAND ROVER</b>	TYK500050
<b>BMW</b>	M-1375.4	<b>MASERATI</b>	231603
<b>BMW</b>	83220142516	<b>VW</b>	G 055 005
<b>HYUNDAI</b>	040000C90SG	<b>ZF</b>	TE-ML 11

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	31.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	6.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		153
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	9500
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	202
Цвет	VISUAL		AMBER

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION**<sup>®</sup>