

# AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки  
(для гипсокартона)

## Область применения

Для монтажа на несущую стену или в гипсокартонную конструкцию, глубина монтажа - 84 мм

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230 мм

мм

Для пола с толщиной стяжки 0-100

Для подвесных унитазов

## Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместим со всеми кнопками управления Alcaplast, за исключением сенсорных кнопок
- Конструкция полистирольной изоляции, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Конструкция рамы позволяет фиксацию к самостоятельному достаточно жесткому гипсокартонному профилю или перед несущей стеной
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: металл обработанный порошковой краской
- Монтажная глубина рукава регулируется от 20 до 60 мм
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Выдвижные ноги с регулировкой в диапазоне 0-100 мм
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка
- Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepla
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина - 84 мм
- Обозначение центрирования и нивелиции

## Содержание комплекта

- Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8x60 - 8 шт., дюбель O12 - 8 шт.
- Стоковое колено SLIM HT90/110 PVC
- Рукав сервисного отверстия двухсоставный, легко укорачивается
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Самонесущая рама
- Толкатели механизма 2 шт.
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2" – 3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

## Код заказа, Логистическая информация

| Код         | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)     | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| AM1101/1200 | 8595580551384 | 16,4478   16,4478   266,7170 кг  | 1210x140x590   1210x590x140 мм | 1   15 шт                          |

## Гарантии

2/15 лет

## Таможенный кодСвойства

39229000

EN 14124, EN 14055

## Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Несущая способность 400 кг

