

## Светильники светодиодные пылевлагозащищённые


## Светильники РВН-РС3











PBH-PC3-0A


PBH-PC3-RA

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC3** јага № предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и подобных помещений. Возможно использование для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

## Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цветовая температура: 4000К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 220-240 В / 50-60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,5
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: -20...+45 °C
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



								70/2/0 deg	
Код для Штрих-код заказа	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Материал корпуса	Материал плафона	Форма корпуса	Размеры, А×В×Н, мм	Bec, кг	Упак., шт.
5009257 489520500925	PBH-PC3-0A 8w 4000K WHITE IP65	8	600	ABS-пластик	матовый полистирол	овал	170×116×74	0,13	1/30
5009264 489520500926	PBH-PC3-0A 12w 4000K WHITE IP65	12	900	поликарбонат	матовый поликарбонат	овал	170×116×74	0,15	1/30
5009271 489520500927	PBH-PC3-RA 8w 4000K WHITE IP65	8	600	ABS-пластик	матовый полистирол	круг	172×150×79	0,15	1/30
5009288 489520500928	PBH-PC3-RA 12w 4000K WHITE IP65	12	900	поликарбонат	матовый поликарбонат	круг	172×150×79	0,17	1/30