



Масло для механических коробок передач. Содержит присадки EP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Механические коробки передач легковых автомобилей, автофургонов, строительной и сельскохозяйственной техники

- Механические трансмиссии легковых автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники:
 - коробок передач с ручным переключением
 - средненагруженных мостов
- Рулевое управление с усилителем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4

Одобрено к применению ведущими производителями

- Удовлетворяет требованиям международной спецификации API.
- Одобрено к применению производителями :
MAN 341 type Z-1 (ex MAN 341 type N)
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
- Удовлетворяют требованиям следующих производителей :
DAF
IVECO
RENAULT
VOLVO...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукты по конкурентной цене

- Хорошие противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают продолжительный срок службы механизма.
- Защита стали и меди от коррозии и ржавчины даже во влажной среде.
- Очень высокий индекс вязкости и низкая температура застывания гарантируют эффективное применение при любых температурах.
- Хорошая термическая стабильность.
- Нейтрально по отношению к уплотнителям.
- Противопенная активность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ELF TRANSELF EP 80W-90 | Стандарт | Единицы измерения | Значение |
|------------------------|------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15°C | | кг/см ³ | 894 |
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 83,9 |
| Вязкость при 100°C | ASTM 445 | мм ² /с | 13,9 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 170 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -42 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

TRANSELF EP 80W-90
Обновление: 11/2006
Sticker reference: MPR 11/06



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.