

Информация о продукте 10.10.02

18-02-2019

Antifreeze SP 13

Описание

Antifreeze SP 13 — антифриз премиум-класса с увеличенным интервалом замены с присадками по запатентованной технологии LOBRID на основе «технологии органических присадок» и небольшим количеством силикатов. Специальная разработка для использования в двигателях/радиаторах, изготовленных из легких металлов, таких как алюминий, магний или их сплавы, и соответствует техническим условиям VW TL 774J (G13). Благодаря добавлению мощных ингибиторов коррозии продукт практически не подвержен старению. Ингибиторы коррозии также предотвращают образование шлама и отложений в радиаторе, тем самым гарантируя оптимальное охлаждение в течение длительного срока.

Внимание! Надежное измерение уровней защиты от замерзания возможно только с помощью специального рефрактометра, оснащенного отдельной шкалой G13.

Назначение

Antifreeze SP 13 – антифриз пурпурного цвета для систем охлаждения автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Antifreeze SP 13 легко смешивается с более старыми сортами антифризов VAG, такими как G12, G12+ и G12++. Для достижения оптимальных результатов необходимо выполнить заливку на 100 %. Перед использованием разбавить водопроводной водой в рекомендуемом соотношении.

Характеристики

VW TL 774-J

Типичные характеристики

| | |
|---|-------|
| Цвет | ROOD |
| Плотность при 15 °С, кг/л | 1,143 |
| Показатель преломления смазки при 20 °С | 1,440 |
| Значение pH 33% водного раствора | 8,4 |
| Запас щелочности, мл | 5,7 |
| Температура кристаллизации для 33 % об., °С | -17 |
| Температура кристаллизации для 40 % об., °С | -23 |
| Температура кристаллизации для 50 % об., °С | -36 |

Доступные упаковки



35487

Бутылка емкостью 1 л



35447

20 L can



34957

Бочка емкостью 208 л

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Телефон: +31 (0)546 818165. Отдел продаж: +31 (0)546 816184. Факс: +31 (0)546 817367. Эл. почта: sales@kroon-oil.com