

«ЭМАЛЬ ПФ-115 ДЕКОР»

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭМАЛЬ НА ОСНОВЕ АЛКИДНОГО ЛАКА.

ОБЛАДАЕТ ХОРОШИМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ И ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

ТУ 2312-002-02959729-2008

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ И ЗАГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

СОСТАВ:

АЛКИДНЫЙ ЛАК, ПИГМЕНТЫ, СИККАТИВ, НАПОЛНИТЕЛИ, РАСТВОРИТЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ДОБАВКИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. ПОВЕРХНОСТЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ ОКРАСКИ, ОЧИСТИТЬ ОТ ПЫЛИ, РЖАВЧИНЫ, ОКАЛИНЫ, ЖИРОВЫХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
2. ЕСЛИ ПОВЕРХНОСТЬ БЫЛА ОКРАШЕНА РАНЕЕ, ТО НЕПРОЧНЫЕ СЛОИ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ УДАЛИТЬ СКРЕБКОМ, ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ ОТШЛИФОВАТЬ, ПЫЛЬ ОТ ШЛИФОВКИ УДАЛИТЬ
3. НЕРОВНОСТИ ВЫРОВНЯТЬ ШПАТЛЕВКОЙ, ЗАГРУНТОВАТЬ. ДЛЯ ГРУНТОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТОВКИ ГФ-021 ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ХИМИК».
4. ЭМАЛЬ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ДО ОДНОРОДНОСТИ. ЕСЛИ ПРИ ХРАНЕНИИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПЛЕНКА, ТО ЕЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УДАЛИТЬ.
5. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЭМАЛЬ РАЗБАВИТЬ УАЙТ-СПИРИТОМ, СКИПИДАРОМ, СОЛЬВЕНТОМ ИЛИ ИХ СМЕСЬЮ В СООТНОШЕНИИ 1:1, НО НЕ БОЛЕЕ 5% ОТ МАССЫ ЭМАЛИ.

НАНЕСЕНИЕ: КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ, КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ НА ПОДГОТОВЛЕННУЮ СУХУЮ ЧИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

РАСХОД: 200-250 Г/М² НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: КАЖДОГО СЛОЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ (65±5)% НЕ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ.

ХРАНЕНИЕ: В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ ТАРЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 0°С, ВДАЛИ ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПРЕДОХРАНЯЯ ОТ ВЛАГИ И ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ. ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПРИ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, НО НЕ БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЭМАЛЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫДЕРЖАТЬ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (20±2)°С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ – 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: ПЕРЕНОСИТЬ И ТРАНСПОРТИРОВАТЬ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ ТАРЕ.

УТИЛИЗАЦИЯ: ЛАКОКРАСОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ НЕ ВЫЛИВАТЬ В КАНАЛИЗАЦИЮ, ВОДОЕМЫ, НА ПОЧВУ. СУХУЮ ПУСТУЮ ТАРУ ИЗ-ПОД ЭМАЛИ ВЫВЕЗТИ НА СВАЛКУ. ЖИДКИЕ ОСТАТКИ ПЕРЕДАТЬ В МЕСТА СБОРА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ИХ ОКОНЧАНИЯ НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ. ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ПРИМЕНЯТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.