

AVISTA HYD HLP 32 EL

Гидравлическое масло AVISTA HYD HLP 32 EL производится с применением базовых масел на основе парафина и новейших высокотехнологичных присадок. Эффективные цинксодержащие ингредиенты обеспечивают оптимальное смазывание и долговременную защиту от старения. Продукт характеризуется высокой электропроводностью, поэтому может предотвращать возникновение электростатических зарядов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-2

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ISO 11158
- ASTM D6158

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,850
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	31,4
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	5,7
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		124
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-30

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов.