



A brand of TOTAL

EVOLUTION 900 SXR 5W-30



Высококачественный, топливосберегающий смазочный материал для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Производится с применением синтетической технологии. Легковых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые и дизельные двигатели

Прямой впрыск

Наиболее сложные условия эксплуатации

Спортивная езда

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

- Рекомендуется для всех типов бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвертором или без него) и всех дизельных (с турбонаддувом или без него) двигателей в легковых автомобилях и легких автофургонах.
- Особенно рекомендуется как продукт, соответствующий повышенным требованиям к дизельным двигателям с прямым впрыском топлива.
- Все типы эксплуатации (езда по городу, автостраде и автомагистрали), особенно в экстремальных условиях.
- Все типы вождения, особенно «энергичное» и высокоскоростное.

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные классификации

ACEA : A5/B5
API : SL/CF

Одобрения автопроизводителей

RENAULT Gasoline RN0700
(except 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

- Экономия топлива

Улучшенные эксплуатационные характеристики

- Превосходная защита двигателя, особенно от износа.
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, способствующие сохранению качества масла даже в очень жестких условиях.

Увеличенный срок службы двигателя

- Смазочный материал Elf Evolution SXR 5W30 разработан для увеличения интервалов замены согласно требованиям автопроизводителей.

Увеличенный интервал замены

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Обновление: 06/2011
Sticker reference : MPG/07/05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 SXR 5W-30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	857
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	55,6
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	9,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 36
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	10

*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
2/1

EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Обновление: 06/2011
Sticker reference : MPG/07/05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.