

AVISTA COMPRESSOR VDL 46

AVISTA COMPRESSOR VDL 46 это экологически возобновляемое и ресурсосберегающее Компрессорные масла, которое является лучшим выбором для экологически чистого будущего. Благодаря практически безотходному процессу производства базового масла, с применением запатентованной технологии ESR которая использует ценные масла в качестве сырья, этот продукт помогает защитить окружающую среду, здоровье, природные ресурсы и климат в долгосрочной перспективе. Базовое масло, используемое в соответствующей пропорции, доказано экономит до 825 кг / т экв. CO₂ по сравнению с обычными базовыми маслами. Этот продукт сертифицирован AVIeco®.

Компрессорное масло AVISTA COMPRESSOR VDL 46 производится с применением базовых масел на основе парафина и новейших высокотехнологичных присадок. Эффективные безцинковые и беззольные ингредиенты обеспечивают оптимальное смазывание и долговременную защиту от старения, а также надежное снижение износа как в верхнем температурном диапазоне, так и в холодном состоянии компрессора. Выбранные добавки минимизируют склонность к коксованию и образованию легковоспламеняющихся остатков. Продукт характеризуется хорошими вязкостно-температурными характеристиками и надежной защитой от коррозии.

AVISTA COMPRESSOR VDL 46 также используется для циркуляционной смазки приводных установок и дизельных двигателей, если изготовитель не предписывает использование моторного масла HD.

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51506

Типовые характеристики

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчета	Единица	
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0,864
Кин. вязкость при 40 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	44,8
Кин. вязкость при 100 °C	DIN 51562-1	мм ² /с	6,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		113
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	230
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-24
FZG-тест A8, 3/90	DIN ISO 14635-1		SKS: 13