



## MOTUL TYRE REPAIR

**РЕМОНТИРУЕТ И НАКАЧИВАЕТ ШИНЫ.  
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КАМЕРНЫХ И БЕСКАМЕРНЫХ ШИН.  
АЭРОЗОЛЬ.**

### **Применение**

Для любых автомобильных и мотоциклетных покрышек. Применяется для камерных и бескамерных шин.

### **Характеристики**

Восстанавливает и накачивает колеса без разборки и инструмента.  
На базе латекса — не разрушает ни покрышку, ни камеру.  
Аэрозоль MOTUL Tyre Repair находится под очень большим давлением, что позволяет полностью накачать все типы колес, а также направить аэрозоль в место прокола колеса.  
Для колес свыше 15" может потребоваться 2-ой баллончик.  
Позволяет проехать многие сотни километров перед ремонтом колеса классическим способом.  
Алюминиевый баллончик удароустойчив

### **Рекомендации по применению**

Извлечь предмет, послуживший причиной прокола.  
Повернуть колесо так, чтобы золотник располагался вверху колеса.  
Полностью спустить оставшийся воздух.  
Сильно взболтать MOTUL Tyre Repair.  
В холодное время разогреть в руках или рядом с двигателем.  
Очистить резьбу золотника от грязи.  
Прикрутить MOTUL Tyre Repair.  
Снять защитный колпачек.  
Повернуть баллончик клапаном вниз.  
Нажать на кнопку до полной накачки колеса.  
Проехать 10 – 20 км на средней скорости для лучшего распределения продукта.  
Контролировать давление в течение последующих дней.  
При необходимости докачать.

Вы можете проехать многие сотни километров перед ремонтом колеса классическим способом.

### **Безопасность**

Прочтите информацию указанную в листе безопасности продукта, а также на этикетке аэрозоля.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.