

## ★ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Это полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло. Оно содержит превосходные присадки, соответствующие требованиям спецификации VW 505.01 к устойчивости к окислению, загустению и образованию осадка в двигателе. Это масло со средним содержанием SAPS (содержание сульфатной золы, фосфора и серы), что соответствует нормам Euro 4 и Euro 5. Оно обеспечивает надежную защиту систем очистки выхлопных газов и дизельных сажевых фильтров.

## ★ ПРИМЕНИЕ

Специально рекомендовано для смазки всех двигателей TDI с насос-форсунками и для двигателей с турбонаддувом и системой Common Rail.

## ★ УТВЕРЖДЕНИЯ

- MB 229.51
- VW 502.00/505.00/505.01

## ★ УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ

- ACEA: C3
- API: SN/CF
- BMW: LONGLIFE-04
- FORD: WSS-M2C917-A
- MB: 226.5
- MB: 229.31
- MB: 229.51
- GM dexos 2
- PORSCHE: A40
- RENAULT: RN 0700
- RENAULT: RN 0710
- VW: 502.00
- VW: 505.00
- VW: 505.01
- FIAT: 9.55535-S2

## ★ ОСОБЕННОСТИ

Защита системы очистки выхлопных газов.

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.

## ★ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	kg/l	0.850
Вязкость -30 °C	mPas	5500
Вязкость 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	82.80
Вязкость 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14.00
Индекс вязкости		175
Температура вспышки COC	°C	232
Температура текучести	°C	-42
Щелочное число	mgKOH/g	7.4
Коэффициент сульфатной золы	%	0.77

## ★ ФАСОВКА

