

# Смазка литиевая «Литол» #2 ABRO®



Артикул: LG-857

**Описание:** пластичная литиевая смазка для высоконагруженных узлов и агрегатов.

**Сфера применения:** используется в автомобильных, промышленных и сельскохозяйственных работах. Идеально подходит для смазки шариковых и роликовых подшипников. Ликвидирует скрип дверных петель, засовов; устраняет заклинивание тросов, замков; придаёт антиокислительную стойкость клеммам аккумулятора.

**Свойства:**

- обладает высокими водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами;
- создаёт максимальную защиту для подшипников, подвесок, универсальных соединений в рулевой системе, на шасси;
- специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление и температуру;
- благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения;
- хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность, выдерживает ударные нагрузки;
- не густеет на морозе;
- обладает повышенной термостойкостью;
- позволяет в разы увеличить интервалы замены смазки в узлах и агрегатах;
- совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок.

### Технические характеристики

Химический тип	Смазочный материал
Внешний вид	Паста янтарного цвета
Консистенция	Мягкая
Запах	Слабый нефтяной
Относительная плотность	0,87 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	204°С
Класс по шкале NLGI	#2
Показатель пенетрации	265-295

**Применение:** смазку наносите исключительно на чистую и сухую поверхность. Заполните смазкой ½ свободного объема подшипника, удалив перед этим старую смазку.

**Упаковка:** картонная туба с металлическим дном и ПЭТ крышкой.

**Состав:** нефтяное масло, литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты, антиокислительные и вязкостные присадки.

**Масса:** 454 г.

**Количество в упаковке:** 12 штук.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от открытого огня.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°С до +30°С.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.