

Подбор навесного оборудования

* — для использования данного навесного оборудования требуется винтовая сцепка



* Винтовые сцепки	44.06.28.00.00 01	44.06.25.00.00 02	44.06.28.00.00 01	44.06.25.00.00 02
Плуги	02.01.32.00.00 03		09.01.30.00.00 05*	
	01.01.30.00.00 04*		11.01.40.00.00 06*	
Окучники			03.02.41.00.00 (однорядный дисковый) 07*	
	01.01.30.00.00 (однорядный) 08*		00.02.41.00.00 (однорядный) 09*	
		03.02.41.00.00 (однорядный) 10*	00.25.22.00.00 (двурядный) 11*	00.25.11.00.00 (двурядный) 12*
Картофеле-выкапыватели		03.03.54.00.00 13*		00.03.54.00.00 16*
	03.03.21.00.00 14*			00.03.40.00.00 (регулируемый) 17*
	12.03.50.00.00 15			03.03.20.00.00 (регулируемый) 18*
Грунтозащелки	44.04.20.00.00 (380/300 мм) 19	44.04.30.00.00 21 (350/270 мм)	52.04.20.00.00 (430/350 мм) 22	68.04.40.00.00 (540/460 мм) 23
	44.04.28.00.00 (350/270 мм) 20			
Картофелесажалка			00.70.04.00.00 24	

	FM-811MX	FM-813MX	FM-909MSL	FM-1011MX	FM-1311MX	FM-1412MX	FM-1617MXL	FM-1618MXL	FM-1303PRO-S
Мощность двигателя	7,5 л. с.	8 л. с.	9 л. с.	10 л. с.	13 л. с.	13 л. с.	16 л. с.	16 л. с.	13 л. с.
Вал отбора мощности	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	есть
Количество скоростей	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	3 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад	3 вперед, 1 назад	3 вперед, 1 назад	2 вперед, 1 назад
Тип рабочего вала	● (23 мм)	● (23 мм)	● (26 мм)	● (32 мм)	● (32 мм)	● (32 мм)	● (32 мм)	● (32 мм)	● (32 мм)
Ширина захвата фрез	75–95 см	85–105 см	85–115 см	85–115 см	85–135 см	85–105 см	85–105 см	105–135 см	105–135 см