

1К ЭМАЛЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ. АЛКИДНАЯ

KU-4xxxx



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Обладает прекрасным блеском, светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

Область применения.

Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

Свойства.

Декоративный эффект, нет необходимости покрывать слоем лака, так как покрытие после высыхания становится равномерно глянцевым, большая цветовая гамма, долговечность, хорошая адгезия, возможность окрашивания небольших участков.

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. Эмаль наносить с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°C на загрунтованные и зашлифованные поверхности, а также на старые покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой). Поверхность перед нанесением необходимо очистить, обезжирить и высушить. Время сушки «на отлип» при температуре +20°C не менее 60–80 минут. Время полного высыхания при температуре +20°C — 24 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Хранение.

Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид/покрытие, по ГОСТ Р 51691-2008	Ровная, однородная, глянцевая
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°C, ч, не более	12
Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Твердость покрытия по маятникуТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89 усл. ед, не менее	0,3
Эластичность пленки при изгибе,ГОСТ Р 52491-2005 мм, не более	1
Блеск пленки по блескомеру при 60, по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее	80
Чувствительность к замерзанию	нет
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1М,ГОСТ 4765-73см, не менее	50
Расход:	до 2м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

BAZ

KU-4001 - Баглажан 107
KU-4002 - Рубин 110
KU-4003 - Реклама 121
KU-4004 - Вишня 127
KU-4005 - Коррида 165
KU-4006 - Гранат 180
KU-4007 - Белая 201
KU-4008 - Снежно-белая 202
KU-4009 - Сафари 215
KU-4010 - Желтая 225
KU-4011 - Чайная роза 228
KU-4012 - Белая 233
KU-4013 - Бежевая 235
KU-4014 - Серо-бежевый 236
KU-4015 - Песочный 237
KU-4016 - Жак 303
KU-40162 - Черешня 162
KU-4017 - Зеленый сад 307
KU-4018 - Гренадер 309
KU-4019 - Мурена 377
KU-4020 - Темно-зеленый 394
KU-4021 - Босфор 400
KU-40212 - Капутино 212
KU-4022 - Монте-Карло 403
KU-4023 - Пищуна 417
KU-4024 - Балтика 420
KU-4025 - Адриатика 425
KU-4026 - Серо-голубой 427
KU-4027 - Мадео 428
KU-4028 - Синяя полночь 447
KU-4029 - Океан 449
KU-4030 - Темно-синий 456
KU-4031 - Валентина 464
KU-4032 - Темно-бежевый 509
KU-4033 - Кипарис 564
KU-4034 - Черный 601
KU-4035 - Светло-серый 671
KU-4040 - Мадлен 410
KU-4043 - Кармен 118
KU-4044 - Охра золотистая 208
KU-40441 - Индиго 441
KU-4045 - Примула 210
KU-4046 - Серо-зеленый 373
KU-4047 - Васильковая 497
KU-4048 - Гольфстрим 506
KU-4049 - Темно-коричневый 793
KU-4050 - Золотисто-желтый 1035
KU-4052 - Офелия 105
KU-4053 - Лилия 108
KU-4054 - Тоби 120
KU-4055 - Торнадо 170
KU-4056 - Ромашка 182
KU-4057 - Олива 340
KU-4058 - Бальзам 353
KU-4059 - Жасмин 203
KU-4060 - Слоновая кость 214
KU-4061 - Нарцисс 223
KU-4062 - Бежевый 239
KU-4063 - Мимоза 240
KU-4064 - Сливочно-белый 295
KU-4065 - Лиана 302

FORD

KU-42000 - Frozen White (белый)

RENAULT

KU-42100 - F30 Blanc de Neige (белый)
KU-42101 - J48 Bleu Oleron (синий)

TOYOTA

KU-42400 - 040 Super White

FORD

KU-42000 - Frozen White (белый)

RENAULT

KU-42100 - F30 Blanc de Neige (белый)

KU-42101 - J48 Bleu Oleron (синий)

TOYOTA

KU-42400 - 040 Super White

GAZ

KU-4036 - Белая ночь
KU-4037 - Динго 610
KU-4038 - Терракота
KU-4039 - Серый
KU-4040 - Белый
KU-4051 - Светло-серый
KU-40730 - Меркурий
KU-40731 - Марсель
KU-40732 - М1110 серая
KU-40734 - Аксбег
KU-40735 - Кунтро
KU-4084 - Золотисто-желтый
KU-4086 - Юниор
KU-4095 - Мальва
KU-4096 - Кампари
KU-4097 - Муссон

ИЖ

KU-40733 - Апельсин

КАМАЗ

KU-4082 - Пламя
KU-4083 - Апельсин

DAEWOO

KU-42200 - 10L Касабланка белая
KU-42201 - 12L Сливочно белая
KU-42202 - 38L Полинезийская зеленая
KU-42203 - 71L Мексико красная

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при неадекватности от нас обязательств. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.