



1. "\*" – Размеры для справок
2. Неуказанные радиусы скруглений принимать 2-5 мм
3. Отклонения размеров более 50 мм не должны превышать -3%...+2,5% по ГОСТ 30493-96
4. Толщина черепка – 6...12 мм
5. "C" – место маркировки изделия

|              |              |              |              |              |          |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|              |              |              |              |              |          |               |

|          |      |               |       |          |                                      |      |        |         |
|----------|------|---------------|-------|----------|--------------------------------------|------|--------|---------|
|          |      |               |       |          | <b>Эскиз УП 01.00.757</b>            |      |        |         |
| Изм.     | Лист | № докум.      | Подп. | Дата     | <b>Унитаз подвесной<br/>"Carina"</b> | Лит. | Масса  | Масштаб |
| Разраб.  |      | Радионон С.В. |       | 29.09.16 |                                      |      | 17,7   |         |
| Пров.    |      | Пастухов Д.А. |       | 29.09.16 |                                      | Лист | Листов | 1       |
| Т.контр. |      |               |       |          |                                      |      |        |         |
| Н.контр. |      | Пастухов Д.А. |       | 29.09.16 |                                      |      |        |         |
| Утв.     |      | Скочков С.А.  |       | 29.09.16 |                                      |      |        |         |
|          |      |               |       |          | <b>Фарфор</b>                        |      |        |         |