



**NS**

**Фотореле Navigator серии NS-PC**

предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от уровня освещенности, и рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц.

NS-PC01-WH  
1100 Вт, IP44, 5–50 лк



NS-PC02-WH  
2500 Вт, IP44, 5–50 лк



NS-PC03-B  
1300 Вт, IP44, 5–15\* лк



| Код продукта | Цвет  | Способ установки | Степень защиты, IP | Диапазон уровня освещенности, лк | Задержка времени выключения, сек. | Мощность нагрузки (мин. x макс. ЛОН x макс. КЛЛ, LED), Вт | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|--------------|-------|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| NS-PC01-WH   | белый | вертикальный     | 44                 | 5–50                             | 16                                | 1 x 1100 x 600  | 100                   | 4670004 71959 6 |
| NS-PC02-WH   | белый | вертикальный     | 44                 | 5–50                             | 16                                | 1 x 2500 x 1500   | 50                    | 4670004 71960 2 |
| NS-PC03-B    | синий | вертикальный     | 44                 | 5–15*                            | –                                 | 1 x 1300 x 780  | 100                   | 4670004 71961 9 |

\* без возможности регулировки диапазона

**Инфракрасные датчики движения Navigator серии NS-IRM**

предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика, а также от уровня освещения окружающей среды. Конструкция датчиков предусматривает возможность настройки времени задержки включения и порога срабатывания, в зависимости от уровня освещенности, уровня чувствительности датчика к инфракрасному излучению объекта. Датчики рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В, 50 Гц.

NS-IRM04-BL/WH

1200 Вт, IP44, 180°, 12 м



NS-IRM01-WH

60 Вт, IP20, 360°, 6 м



NS-IRM02-WH

1200 Вт, IP33, 360°, 6 м



NS-IRM03-WH

1200 Вт, IP33, 360°, 6 м



NS-IRM05-WH

1200 Вт, IP44, 180°, 12 м



| Код продукта | Цвет   | Способ установки        | Высота установки, м | Угол обзора, град | Степень защиты, IP | Дальность обнаружения, м | Диапазон уровня освещенности, лк | Мин./макс. время задержки выключения | Мощность нагрузки (мин. x макс. ЛОН x макс. КЛЛ, LED), Вт | Кол-во штук в коробке | Штрихкод        |
|--------------|--------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| NS-IRM01-WH  | белый  | потолочный в патрон E27 | 2–3,5               | 360               | 20                 | 6                        | 5–2000                           | 5 сек./10 мин.                       | 1 x 60 x 60   | 50                    | 4670004 71962 6 |
| NS-IRM02-WH  | белый  | потолочный              | 2,2–4               | 360               | 33                 | 6                        | 5–2000                           | 10 сек./7 мин.                       | 1 x 1200 x 300  | 50                    | 4670004 71963 3 |
| NS-IRM03-WH  | белый  | потолочный              | 2,2–4               | 360               | 33                 | 6                        | 5–2000                           | 10 сек./15 мин.                      | 1 x 1200 x 300  | 50                    | 4670004 71964 0 |
| NS-IRM04-WH  | белый  | настенный               | 1,8–2,5             | 180               | 44                 | 12                       | 5–2000                           | 10 сек./7 мин.                       | 1 x 1200 x 300  | 50                    | 4670004 71965 7 |
| NS-IRM04-BL  | черный | настенный               | 1,8–2,5             | 180               | 44                 | 12                       | 5–2000                           | 10 сек./7 мин.                       | 1 x 1200 x 300  | 50                    | 4670004 71966 4 |
| NS-IRM05-WH  | белый  | настенный               | 1,8–2,5             | 180               | 44                 | 12                       | 5–2000                           | 10 сек./7 мин.                       | 1 x 1200 x 300  | 50                    | 4670004 71967 1 |

Все характеристики продукции Navigator строго соответствуют заявленным на упаковке

www.navigator-light.ru