



### Основные характеристики

Диапазон	Odace
Серия продукта	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация 71 мм 2-постовая вертикальная ориентация 71 мм
Количество рамок	Два горизонтальных/вертикальных поста, 71 мм
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения наружный диск
Высота	85 мм
Ширина	156 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.0255 кг
Targeted channel	Do it yourself
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Сертификация	NF N Aenor : 030/2205 LCIE : NF 603415A
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D

Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры-года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric- <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее-норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

ru\_Product Life Status : **Коммерциализировано**