



### Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Количество розеток	1
Тип упаковки	Трехшовный пакет и картон с евро отверстием
Количество в одном комплекте	Комплект из 8 шт.
Количество зажимов	3

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Немецкий
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток 50 Гц
Срок службы в циклах	5000 циклы
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Присоединения	Винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1.5...2 x 4 мм <sup>2</sup> жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм <sup>2</sup> многожильный кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм <sup>2</sup> гибкий кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ASA + PC центре пластины PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция PC (поликарбонат) GF10 FR корпус

Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	45.5 мм
Глубина монтажа	29.5 мм
Масса продукта	0.048 кг

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2
Сертификация	N Aenor : 030/2210 ГОСТ Р : 0811225
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---