



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak Механизм
Оттенок цвета	Алюминий
Тип телефонной розетки	RJ11 (4 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s)

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Количество модулей	2 модуля
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Присоединения	Винтовые зажимы (витая пара)
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Винты
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Глубина	34 мм
Ширина	74.5 мм
Высота	74.5 мм
Глубина монтажа	25 мм
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации