



### Основные характеристики

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон                           | AtlasDesign                       |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель                       |
| Комплектация изделия               | Механизм                          |
| Область применения                 | Подсветка                         |
| Монтаж                             | Винты                             |
| Оттенок цвета                      | Коричневый                        |
| Тип упаковки                       | Флоупак                           |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 10 шт.                |
| Минимальная партия для продажи     | 1                                 |
| Номинальный ток                    | 10 А в 250 V переменный ток 50 Гц |

### Дополнительные характеристики

|   |   |
|---|---|
| Тип монтажа                               | Скрытый   |
| Функция выключателя                       | 2 на 1 направление  |
| Количество клавиш                         | 1   |
| Исполнительное устройство                 | Клавиша   |
| Тип покрытия                              | (Матовый)   |
| Обработка поверхности                     | Decorative coating  |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C   |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...35 °C   |
| Относительная влажность                   | 60 %  |
| Электрическая износостойкость             | 40000 циклы в соответствии с IEC 60669  |
| Форма отвертки                            | Pozidriv No 1   |
| Мощность зажимного соединения             | 1...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и)<br>1...2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов                   | 11 мм   |
| Высота                                    | 71 мм   |
| Ширина                                    | 71 мм   |
| Глубина                                   | 40 мм   |
| Масса продукта                            | 0.074 кг  |

**Условия эксплуатации**

Степень защиты IP

IP20

---

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

---