



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон | AtlasDesign |
| Тип устройства или его аксессуаров | Multi-services socket |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Монтаж | Винты |
| Оттенок цвета | Коричневый |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в одном комплекте | 10 |
| Минимальная партия для продажи | 1 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Комплектация изделия | Механизм |
| Номинальный ток | 16 А в 250 V переменный ток 50 Гц |
| Мощность зажимного соединения | 1 x 1.5...2 x 4 мм ² для жесткий кабель(и) 1 x 1.5...2 x 4 мм ² для гибкий кабель(и) |
| Форма головки винта | Pozidriv № 1 |
| Состав устройства | Крышка термопласт |
| Тип покрытия | (Матовый) |
| Ширина | 71 мм |
| Высота | 71 мм |
| Глубина | 32 мм |
| Масса продукта | 56 г |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP | IP20 |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.