



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Оттенок цвета | Белый |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Номинальный ток | 10 АХ - 250 V |
| Диапазон мощности | <= 2300 Вт |
| Описание полюсов | 1P |
| Функция выключателя | 2-канальный |
| Тип контактов | 2 Н.О. |
| Присоединения | Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Тип монтажа | Открытый |
| Монтаж | Винтами |
| Материал | РА (полиамид) моноблок : |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Высота | 73 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Глубина | 50 мм |
| Масса продукта | 0.098 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP | IP44 |
| Стандарты | ГОСТ Р 51324.1 - 2005 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

21.12.2018

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
