



Основные характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Диапазон | Easy9 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель |
| Краткое название устройства | Easy9 Выключатель |
| Применение выключателя | Распределение |
| Защищенные полюса | 2P |
| Категория применения | AC-22A |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да |

Дополнительные характеристики


| | |
|--|-------------------------------|
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 40 A 400 V 50/60 Гц |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 V переменный ток 50/60 Гц |
| [Icm] номинальная включающая способность (на к.з.) | 0.6 кА |
| [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 0.48 кА 1 с |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ |
| Способ управления | Тумблер |
| Локальная индикация | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Исполнение выключателя | Защелкивающийся |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Высота | 81 мм |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ширина | 36 мм |
| Глубина | 66.5 мм |
| Цвет | Серый |
| Механическая износостойкость | 8500 циклы |
| Электрическая износостойкость | 1500 циклы |
| Присоединения | Tunnel type terminal: (top or bottom) 1...35 mm ² rigid Зажим туннельного типа: (верхняя или нижняя) 1...25 мм ² гибкий |
| Момент затяжки | 3.5 Н-м |

Условия эксплуатации

| | |
|--|---------------------------------|
| Стандарты | IEC 60947-3 |
| Сертификация продукта | CE |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...55 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -5...70 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1328 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |