



### Основные характеристики

Диапазон	Glossa
Тип устройства или его аксессуаров	Двойная розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Оттенок цвета	Бежевый
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Номинальный ток	16 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцевая
Присоединения	Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий
Высота	112 мм
Ширина	82 мм
Глубина	48 мм
Глубина монтажа	25 мм
Масса продукта	0.086 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация продукта	EAC

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации