



Основные характеристики

Серия	Glossa
Тип продукта или компонента	Кнопка
Комплектация изделия	Механизм
Цветовой оттенок	Черный
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция переключения	1-полюсн. кнопка
Номинальный ток	10 А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Режим фиксации	Лапками Винтами
Материал	Центре пластины: PC + ASA Монт. рама: оцинкованная сталь
Локальная индикация	без
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	38,5 мм
Глубина встраивания	22,6 мм
Вес	0,071 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификаты	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---