



Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Серия продукта	Sedna
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Без рамки
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Польша
Номинальный ток	16 A - 250 V переменный ток
Оттенок цвета закрывающей панели	Бежевый
Присоединения	Винтовые зажимы
Код цвета	RAL 1013

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм
Материал	ASA + PC
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Screws 52...69 mm By screws and claws, span of claws working range :
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	41.3 mm
Глубина проецирования	10 мм
Масса продукта	0.067822 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1715 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Эксплуатационные характеристики
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---