



Основные характеристики

Диапазон	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Монтаж	Винт
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 12 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	16 А, 250 V переменный ток, 50 Гц

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Открытый
Описание стандарта розетки	С заземляющим контактом
Тип крышки	Без шторок
Стандарт розетки	Schuko
Индикация	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Цвет	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Присоединения	3x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3
Мощность зажимного соединения	1.5...4 мм ² (жесткий)

Длина зачистки проводов	1.5...4 мм ² (гибкий)
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны
Высота	65 мм
Ширина	65 мм
Глубина	41 мм
Масса продукта	0.054 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---