



### Основные характеристики

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон                           | Easy9          |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шкаф           |
| Тип шкафа                          | Модульный шкаф |
| Количество 18 мм модулей в ряду    | 18             |

### Дополнительные характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Монтаж шкафа                        | Утопленная  |
| Шаг 9 мм                            | 36  |
| Количество горизонтальных рядов     | 1   |
| Общее количество модулей по 18 мм   | 18  |
| Тип рейки                           | DIN   |
| Назначение клеммного блока          | Земля / нейтраль  |
| Количество клеммных блоков          | 2 земля / нейтраль блок клемм с 17 привинченный отходящие линии |
| Тип двери                           | Сплошная дверь  |
| [U] номинальное напряжение изоляции | 500 В   |
| Материал шкафа                      | Шкаф : самозатухающий пластик                                   |
| Ширина                              | 398 мм снаружи  |
| Высота                              | 252 мм снаружи  |
| Глубина                             | 102 мм снаружи  |
| Цвет                                | Белый ( RAL 9003 )  |
| Масса продукта                      | 1200 г  |

### Условия эксплуатации

|                     |  |
|---------------------|--|
| Стандарты           | МЭК 60670-1-24   |
| Огнестойкость       | 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10  |
| Степень защиты IP   | IP40 закрытая дверь в соответствии с IEC 60529<br>IP30 открытая дверь в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK   | IK07 в соответствии с IEC 62262  |
| Степень загрязнения | 2  |

---

|   |             |
|---|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -5...60 °C  |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...70 °C |

---