



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон | Easy9 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шкаф |
| Тип шкафа | Модульный шкаф |
| Количество 18 мм модулей в ряду | 12 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 24 |
| Количество горизонтальных рядов | 3 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 36 |
| Тип рейки | DIN |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |
| Количество клеммных блоков | 2 земля / нейтраль блок клемм с 22 привинченный отходящие линии |
| Тип двери | Сплошная дверь |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В |
| Материал шкафа | Шкаф : самозатухающий пластик |
| Ширина | 300 мм снаружи |
| Высота | 470 мм снаружи |
| Глубина | 103 мм снаружи |
| Цвет | Белый (RAL 9003) |
| Масса продукта | 1890 г |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|--|
| Стандарты | МЭК 60670-1-24 |
| Огнестойкость | 650 °C (1800 s) в соответствии с IEC 60695-2-10 |
| Степень защиты IP | IP40 закрытая дверь в соответствии с IEC 60529 IP30 открытая дверь в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
| Степень загрязнения | 2 |

| | |
|---|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -5...60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...70 °C |
