



“TOTAL CLASSIC, гарантированное качество”

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, изготовленное по синтетической технологии, производится на основе пакета высокоэффективных присадок для выполнения требований спецификации ACEA.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели
Дизельные двигатели с прямым впрыском

Наиболее сложные условия эксплуатации
Круглогодичное применение
Активный стиль вождения

- Удовлетворяет самым строгим требованиям к моторным маслам для бензиновых и дизельных двигателей.
- Особенно подходит для турбированных, мультиклапанных двигателей, а также для дизельных двигателей с непосредственным впрыском
- Адаптировано для применения в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами и работающих на топливе без содержания свинца или сжиженном нефтяном газе.
- Подходит для любых условий эксплуатации (городской, смешанный режим, трасса), в том числе очень тяжелых.
- Для любых стилей вождения, особенно, активного, высокоскоростного.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

ACEA A5/B5
API SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие эксплуатационные характеристики

Продлевает срок службы двигателя

Увеличенный интервал замены

- Отличная защита двигателя и стойкость масла к окислению.
- Чрезвычайная текучесть, обеспечивающая легкий холодный запуск двигателя и экономию топлива.
- Моментальное смазывание узлов двигателя после запуска в холодное время, способствующее увеличению срока службы двигателя.
- TOTAL CLASSIC 5W-30 соответствует требованиям автопроизводителей к маслам для увеличенных сроков замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CLASSIC 5W-30	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C	кг/м ³	853
Вязкость при 40°C	мм ² /с	57
Вязкость при 100°C	мм ² /с	9,9
Индекс вязкости	-	160
Температура вспышки	°C	224
Температура застывания	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS

Le Spazio, 562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE
1/1

TOTAL CLASSIC 5W-30

Обновление: 02/14



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.