



A brand of **TOTAL**

## EVOLUTION 500 TURBO DIESEL 15W-40



**Всесезонное масло, специально предназначенное для дизельных двигателей легковых автомобилей.**

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Дизельные двигатели

- Рекомендуется для дизельных двигателей автомобилей, автофургонов и микроавтобусов.

#### Для всех стилей вождения

Адаптировано для всех типов вождения (езда по городу или автостраде, продолжительные автомобильные поездки) независимо от сезона.

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя.

### КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

#### Международные классификации

ACEA : A3/B3  
API : SL/CF

#### Одобрения автопроизводителей

VOLKSWAGEN VW 501.01 / 505.00  
MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1

### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Чистота двигателя

- Очень хорошая способность поддерживать продукты неполного сгорания топлива во взвешенном состоянии, что способствует сохранению чистоты двигателя и его эксплуатационных качеств.

#### Увеличение срока службы двигателя

- Противоизносные и моющие свойства, защищающие двигатель от скопления на поверхности его деталей продуктов окисления.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        | Метод      | Единицы измерения  | Значение |
|------------------------|------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15°C     | ASTM D1298 | кг/м <sup>3</sup>  | 885      |
| Вязкость при 100°C     | ASTM 445   | мм <sup>2</sup> /с | 14,3     |
| Индекс вязкости        | ASTM D2270 | -                  | 136      |
| Температура застывания | ASTM D97   | °C                 | - 30     |
| Температура вспышки    | ASTM D92   | °C                 | 234      |
| Щелочное число         | ASTM D2896 | Мг KOH/ г          | 9        |

\*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du parc de l'île  
92029 Nanterre  
1/1

EVOLUTION 500 TURBO DIESEL 15W-40  
Обновление: 03/2011



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.