

Утверждаю
Начальник ОТО
Козлов П.А.
«___» _____ 20__ г.

**Перечень основных деталей и узлов
молотка электрического отбойного МЭО-2**

Согласовано
Инженер ОТО _____ Петров В.Г
Исполнитель:
Зам. Начальника ОТО _____ Клещкин А.В.

Лист 1

| Поз. | Наименование | Кол. |
|------|---------------------------------|------|
| 1 | Втулка пылезащитная | 1 |
| 2 | Кольцо запорное наружное 27 | 1 |
| 3 | Шайба специальная | 1 |
| 4 | Втулка | 1 |
| 5 | Пружина 2-40-58 | 1 |
| 6 | Кольцо запорное внутреннее 33 | 1 |
| 7 | Втулка фиксирующая | 1 |
| 8 | Болт М8х30 S6 | 4 |
| 9 | Шайба пружинная 8 | 4 |
| 10 | Корпус ствола | 1 |
| 11 | Кольцо резиновое 045-049-20 | 1 |
| 12 | Шарик Ø8 | 2 |
| 13 | Ствол | 1 |
| 14 | Кольцо резиновое 36,5-2 | 2 |
| 15 | Боек | 1 |
| 16 | Шайба специальная | 1 |
| 17 | Кольцо резиновое 28-5 | 1 |
| 18 | Цилиндр в сборе | 1 |
| 18.1 | кольцо резиновое 28,4-3,5 | 2 |
| 18.2 | цилиндр | 1 |
| 18.3 | корпус цилиндра | 1 |
| 19 | Болт М6х30 S5 | 4 |
| 20 | Шайба пружинная 6 | 4 |
| 21 | Кольцо резиновое 050-054-20 | 1 |
| 22 | Ударник | 1 |
| 23 | Кольцо резиновое 28-3,5 | 2 |
| 24 | Ось поршня 8х34 | 1 |
| 25 | Поршень Ø34,8 | 1 |
| 26 | Шатун | 1 |
| 27 | Подшипник НК12/12 | 1 |
| 28 | Крышка | 1 |
| 29 | Кольцо резиновое 058-062-20 | 1 |
| 30 | Вал эксцентриковый | 1 |
| 31 | Шпонка призматическая 4х4х12 | 2 |
| 32 | Кольцо стопорное внутреннее Ø47 | 1 |
| 33 | Подшипник 6303 DW (17х47х14) | 1 |
| 34 | Корпус редуктора | 1 |

| Поз. | Наименование | Кол. |
|------|---|------|
| 35 | Пружина 1,9-15-38 | 2 |
| 36 | Накладка резиновая | 1 |
| 37 | Пластина специальная | 1 |
| 38 | Болт специальный М8 S8 | 2 |
| 39 | Втулка 17х23х7,5 | 1 |
| 40 | Сальник 30х23х6 | 1 |
| 41 | Колесо зубчатое Z41 | 1 |
| 42 | Втулка 12х17,8х3 | 1 |
| 43 | Подшипник 6001RS (12х28х8) | 1 |
| 44 | Фланец | 1 |
| 45 | Подшипник 6201DW (12х32х10) | 1 |
| 46 | Шайба резиновая 12х30х1,5 | 1 |
| 47 | Якорь | 1 |
| 48 | Втулка якоря | 1 |
| 49 | Подшипник 608RS (8х22х7) | 1 |
| 50 | Диафрагма | 1 |
| 51 | Статор в сборе | 1 |
| 51.1 | статор | 1 |
| 51.2 | кольцо пружинное | 2 |
| 52 | Винт саморез 5х60 | 2 |
| 53 | Полуручка правая | 1 |
| 54 | Выключатель FA2-10/2W2-1 (10 А, 250V) | 1 |
| 55 | Полуручка левая | 1 |
| 56 | Пластина прижимная | 1 |
| 57 | Винт саморез 4х15 | 7 |
| 58 | Гайка М6 | 1 |
| 59 | Винт спец. М6 | 1 |
| 60 | Трубка защитная | 1 |
| 61 | Шнур сетевой свилкой 2х1мм ² , L=3м. | 1 |
| 62 | Конденсатор 250V 0,33µF | 1 |
| 63 | Корпус эл. двигателя. | 1 |
| 64 | Шайба 6 | 4 |
| 65 | Шайба пружинная 6 | 4 |
| 66 | Болт М6х50 S5 | 4 |
| 67 | Крышка корпуса эл. двигателя | 1 |

| Поз. | Наименование | Кол. |
|------------|-------------------------------|------|
| 68 | Винт саморез 4х12 | 2 |
| 69 | Щеткодержатель | 2 |
| 70 | Щетка 5,9х9,9х15 | 2 |
| 71 | Пробка-заглушка | 2 |
| ЗИП | | |
| 72 | Зубило плоское | 1 |
| 73 | Зубило пикообразное | 1 |
| 74 | Ключ специальный | 1 |
| 75 | Щетка 5,9х9,9х15 | 2 |
| 76 | Тюбик со смазочным материалом | 1 |
| 77 | Шестигранный ключ S5 | 1 |
| 78 | Дополнительная рукоятка | 1 |

Перечень основных деталей и узлов молотка электрического отбойного МЭО-2

