

Технический паспорт: Areca F5000 5W-30

Описание и применение

Всесезонное синтетическое моторное масло с улучшенным индексом вязкости. Соответствует последним требованиям по энергосбережению и интервалам замены масла для европейских автомобилей. Areca F5000 5W-30 прекрасно подходит для современных атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных двигателей французского производства Renault, Peugeot и Citroen. Специфическими особенностями является экономия топлива, поддержание чистоты двигателя, превосходная текучесть при низких температурах (лёгкий запуск в холодное время), быстрая циркуляция масла.

Спецификации

ACEA : A5 / B5
 API : SN / CF
 Renault RN 700

Физико-химические характеристики

Параметр	Метод исследования	Единица измерения	Типичные	Минимальные	Максимальные
Вязкость	SAE-J	-	5W30	-	-
Вязкость при 100°C	ASTM D 7279	cSt	10,2	9,5	12,5
Вязкость при 40°C	ASTM D 7279	cSt	60	-	-
Индекс вязкости			130	-	-
CCS вязкость	ASTM D 5293	mPa.s	6000	-	6600
HTHS вязкость при 150°C	CEC-L-36-A-97	mPa.s	3,1	2,9	3,5
Плотность	D 20/4	-	0,852	-	-
Температура замерзания	ASTM D 5950	°C	-39	-36	-
Т.В.Н.	ASTM D 2896	Mg KOH/g	10,2	10,0	11,5
Сульфатная зола	ISO/FDIS 3987	% mass	1,16	1,0	1,5
Спектрометрический анализ	ICP	ppm			
Фосфор			1000		
Цинк			1100		
Кальций			3100		
Магний			-		
Летучесть по NOACK	ASTM D 5800	% mass	11	-	13