

## Idemitsu Zepro PSF

Жидкость для гидроусилителя руля.

### 1. Область применения:

Zepro PSF – высококачественная жидкость для заполнения системы гидроусилителя рулевого управления как полностью так и методом долива. Рекомендуется для большинства легковых автомобилей и легких грузовиков.

### 2. Общие сведения:

Zepro PSF – произведено на основе высокоочищенного базового масла и содержит специальный пакет присадок.

### 3. Эксплуатационные характеристики:

- Препятствует коррозии, утечкам через уплотнения, снижает шумность насоса.
- Не ухудшает состояние сальников и шлангов.
- Препятствует пенообразованию.
- Обладает превосходной окислительной стабильностью и увеличенным ресурсом.

### 4. Физико - химические показатели:

Параметр	Типовое значение
Цвет ASTM	L 2,5
Плотность (при температуре 15°C) г/см3	0,8639
Температура вспышки (СОC) °C	192
Вязкость при температуре 40°C мм2/с	32,42
при температуре 100°C мм2/с	7,43
Температура потери текучести °C	-50,0
Индекс вязкости	207
Общее кислотное число мгКОН/г	1,58
Низкотемпературная вязкость прокачивания по Брукфильду при -40°C мПа*сек	11500
Коррозия на меди при 100°C × 3 часа	1A

### 5. Виды фасовки:

Ёмкость 0,5 (л)

Информация, предоставленная в настоящем документе, согласно имеющимся у нас сведениям, является достоверной и точной, и подлежит изменению без предварительного уведомления пользователя из-за постоянной доработки и развития продукта. Все рекомендации или предположения, приведенные здесь, не гарантируются, так как условия применения продукта не могут контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации, содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав.