

## Start Fix

### Описание

Заботится об облегчении запуска при холодных условиях, влажности, мокрых свечах зажигания и слабом аккумуляторе. Средство Start Fix состоит из комбинации легко воспламеняющихся активных веществ и наилучшим образом подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей. Облегчает запуск двигателей внутреннего сгорания, эффективно даже при экстремальном холоде. Оберегает аккумулятор и экономично в применении.

### Свойства

- пригодно к применению в бензиновых и дизельных моторах
- хорошая защита от коррозии
- гарантирует работоспособность в зимний холод
- облегчает пуск
- щадит мотор и аккумулятор
- оптимизирует экономическое применение
- улучшает процесс воспламенения

### Технические данные

Плотность	0,61 г/мл
База	Ether, Korrosionsschutz-Additiv / ether, anti-corrosive additive
Пропеллент	Propan, Butan mit Stickstoff überlagert / propane, butane under nitrogen
Форма	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Цвет / внешний вид	farblos / colourless
Запах	Ether

### Сфера применения

Для применения в 4 и 2 тактных бензиновых и дизельных двигателях, не применяется в дизельных моторах с насос-форсункой, а также в Common-Rail. Применяется при трудностях при старте двигателя, причиной которых может быть высокая влажность, мороз, слабый аккумулятор и мокрые свечи, либо неполадки в системе впрыска. Start Fix применяется в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, мотоциклах, лодочных двигателях, строительной технике, тракторах и прочих транспортных средствах. Также применяется в агрегатах предназначенных для обработки земли, таких как газонокосилки, снегоуборочные машины, бензопилы, водяные насосы и в портативных - передвижных агрегатах всех типов предназначенных к примеру для



компрессии воздуха, выработки электроэнергии и т.д. и т.п.

### Применение

Распылить непосредственно в воздушный фильтр или приемный воздухопровод и сразу же запустить двигатель. В случае бензиновых двигателей дать газ лишь слегка, в случае дизельных двигателей запускать двигатель без подогрева свечей накаливания на полном газу. **Указание:** Содержит особо легко воспламеняющиеся вещества. Поэтому во время использования не разрешается курить. Не разрешается также применять средство для облегчения запуска вблизи открытого пламени или других источников воспламенения.

### Имеющиеся упаковки

200 мл баллончик аэрозоль 3902  
золя D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**